



Kompensatoren

* BHKW's - Heizungsanlagen mit Flanschen od. Spannband * Körperschallentkopplung
 * Thermische Dehnungsaufnahme * Einsatzbereich bis 220°C

Abgasrohr-Dichtungsmanschetten



1) Weichkompensatoren (Flanschausführungen)

° Gewebekompensator Typ II
 aus 2-Lagen Silikon-Glasgewebe,
 beidseitig beschichtet mit angeformten Flanschen und Flanschverbindung
 gelocht nach DIN 24.154 R4

DN	Baulücke mm	Prod.-Länge mm	Art. - Nr.	Bestell - Einheit [Stck]
80	120	130	30.2080	1
100	120	130	30.2100	1
125	120	130	30.2125	1
150	120	130	30.2150	1
180	120	130	30.2180	1
200	120	130	30.2200	1
225	120	130	30.2225	1
250	120	130	30.2250	1
300	120	130	30.2300	1
350	120	130	30.2350	1

Gegenflansche, Schrauben, Dichtungen als Zubehör

1) Weichkompensatoren (Spannbandbefestigung)

° Gewebekompensator Typ I (Schlauch)
 aus 2-Lagen Silikon-Glasgewebe,
 beidseitig beschichtet mit Randverstärkung
 und EST-Spannbändern

DN	Baulücke mm	Prod.-Länge mm	Art. - Nr.	Bestell - Einheit [Stck]
80	120	130	30.3080	1
100	120	130	30.3100	1
125	120	130	30.3125	1
150	120	130	30.3150	1
180	120	130	30.3180	1
200	120	130	30.3200	1
225	120	130	30.3225	1
250	120	130	30.3250	1
300	120	130	30.3300	1
350	120	130	30.3350	1

2) Abgasrohr - Dichtungsmanschette SCHACO® - tight

° für Heizungs- und industrielle Abgasanlagen
 ° Abgasrohr Ø 100 - 900 mm
 ° Strahlungstemperatur max. 1000°C

Größe	passend für Abgasrohrdurchmesser von: [mm]	Art. - Nr.	Bestell - Einheit	
			[Stck]	[kg]
1	100 bis 150	30.1001	1	0,150
2	180 bis 200	30.1002	1	0,160
3	225 bis 250	30.1003	1	0,180
4	300	30.1004	1	0,310
5	350 bis 360	30.1005	1	0,260
6	400	30.1006	1	
7	450	30.1007	1	
8	500	30.1008	1	
9	600	30.1009	1	
10	650	30.1010	1	
11	700	30.1011	1	
12	800	30.1012	1	
13	900	30.1013	1	



alle Preise ab Werk und zzgl. MwSt.

Wir liefern ausschließlich gemäß unseren Ihnen bekannten Allg. Geschäftsbedingungen Stand 09/2017.