



Zugbegrenzer



für Schornsteinanlagen

- nach DIN 4795
- Einstellbereich: 10 - 25 Pa
- NORMAL für Schornsteineinbau
- UNIVERSAL zur seitlichen Befestigung an Abgasrohre
- RUND steckbar auf Abgasrohre



Luftgruppe 3-4

für Kesselleistungen bis ca. 90 kW

Bezeichnung	Anschluß		Art. - Nr.	Bestell - Einheit	
	Form	[mm]		[Stück]	[kg]
Normal - Ausführung feueraluminiert - LG 4					
<small>° DIN Reg.-Nr.: NL 105 / 02</small> <small>° Verpackung : 5 Stück in einem Karton</small> <small>4 Kartons im Überkarton</small>					
FAL	<input type="checkbox"/>	a=190 b=140 c=35	96.0101	20	14,2
Normal - Ausführung aus Edelstahl - LG 3					
<small>° Verpackung : 5 Stück in einem Karton</small> <small>4 Kartons im Überkarton</small>					
Edelstahl	<input type="checkbox"/>	a=190 b=140 c=35	98.0101	20	15,1
Universal - Ausführung feueraluminiert - LG 3					
<small>° Ein Stutzen für alle angegebenen Nennweiten</small> <small>° inkl. Schellenband und Dichtung</small> <small>° für Schornstein-Ø 130 , 150 , 180 und 200</small> <small>° Verpackung : Einzelkarton</small> <small>8 Kartons im Überkarton</small>					
FAL	<input type="checkbox"/>	a=190 b=140 c=150	90.0402	8	12,0
FAL	<input type="checkbox"/>	wie vor ohne Dichtung	90.0404	8	11,7
Dichtung	<input type="checkbox"/>	für 90.0404 + 92.0404	93.0000		
Universal - Ausführung aus Edelstahl - LG 3					
<small>° inkl. Schellenband und Dichtung</small> <small>° für Schornstein-Ø 130 , 150 und 180</small> <small>° Verpackung : Einzelkarton</small> <small>8 Kartons im Überkarton</small>					
Edelstahl	<input type="checkbox"/>	a=190 b=140 c=150	92.0402	8	12,8
Edelstahl	<input type="checkbox"/>	wie vor ohne Dichtung	92.0404	8	12,5
Dichtung	<input type="checkbox"/>	für 90.0404 + 92.0404	93.0000		
A / Rund - Ausführung aus Edelstahl - LG 4					
<small>° Verpackung : 3 Stück in einem Karton</small> <small>4 Kartons im Überkarton</small>					
Edelstahl	<input type="radio"/>	150	98.0105	12	8,0
Luftgruppe 6					
für Kesselleistungen bis ca. 350 kW					
FAL - Ausführung feueraluminiert					
<small>° DIN Reg.-Nr.: 031 / 89</small> <small>° Universal inkl. Schellenband</small> <small>° Verpackung : Normal = 4 Stück in einem Karton</small> <small>Universal = Einzelkarton</small>					
Normal	<input type="radio"/>	215	97.0301	4	5,7
Universal *	<input type="radio"/>	180 - 350	91.0402	1	2,1
* Angabe des Rohr - Ø erforderlich !					



Paßstück für
Edelstahl -
Ausführung



alle Preise ab Werk und zzgl. MwSt.

Wir liefern ausschließlich gemäß unseren Ihnen bekannten Allg. Geschäftsbedingungen Stand 09/2017, sowie dem jeweils gültigen Materialzuschlag (MZ).